



Ficha técnica

HOWO MAX

HOWO MAX



5,600 mm

3,500 mm



2,550 mm

450 mm

4,000 mm

950 mm



DIMENSIONES

5,600 - 2,550 - 3,500 mm



WHEEL BASE

4,000 mm



VOLADIZO TRASERO

950 mm



PESO VEHÍCULAR

9,119 kg / 20,106 lbs



PESO BRUTO COMBINADO

74,842 kg / 165,000 lbs



MOTOR

Modelo	WP13.55E501
Desplazamiento	13L
Potencia máxima	550 HP
Torque máximo	1880 PIE @ 1100 - 1400 RPM
Marca	Weichai
Emisión	Euro V



TRANSMISIÓN

Modelo	HW16-WY
Marca	Sinotruk
Mando	Automatizada
Número de marchas	16 Vel + 2 Rev



EJE DELANTERO

Modelo	VPD7IDS
Capacidad	6,803 kg / 15,000 lbs



EJE TRASERO

Modelo	MCY138ES
Capacidad	25,854 kg / 57,000 lbs
Paso	3.7 / 4.11



DIRECCIÓN

Tipo	BOSCH - Hidráulica
------	--------------------



SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Batería	240A H/2



OTROS COMPONENTES

Cámara frontal, lateral y trasera	A/C auxiliar
ABS (6S/6M) + ASR + EBL	Escape horizontal
Retardador hidráulico	Suspensión de cabina neumático
Ventanas y puertas eléctricas	Retrovisores eléctricos
Volante ajustable	MP5 + Mandos al volante
Quinta rueda marca JOST	OPCIONALES:
Ventilador de embrague	LDW (Abandono de carril)
Antiflama eléctrico	CCMBS (Mitigación de colisión)
Dirección asistida	BSD (Alerta de punto ciego)
Giro de cabina eléctrico	DFD (Detector de fatiga)



FRENOS

Freno de servicio	Disco ventilado
Freno auxiliar	Retardador Hidráulico



SUSPENSIÓN

Frontal	Muelles 3 hojas
Trasera	Suspensión de aire 8 bolsas



CLUTCH

Tipo	Hidráulico con asistencia neumática
------	-------------------------------------



NEUMÁTICOS

Delantera	315/80 R22.5
Cantidad	10 + 1



COMBUSTIBLE

Tipo	Diésel
Capacidad del tanque	860 + 200 L
Capacidad Urea	45 L

